



C.C.I.A.A. (PT) 99509
REG. TRIB. (PT) 3474
PATR. IVA 00839180478
CAP. SOC. L.90.000.000

Sede Legale: Via della Libertà, 82
– 51031 AGLIANA (PT)

Sede Amministrativa e
Stabilimento:
Via Amalfi, 25/27 – 59013
Montemurlo
Tel. e Fax 0574/653047

“ECOFARBEN” PER TINTURA CAPI CONFEZIONATI:

“*ECOFARBEN*” deriva da una esigenza che da oltre un ventennio ha caratterizzato le innovazioni apportate alle macchine da tintoria: diminuire la quantità di acqua necessaria per tingere un chilogrammo di materiale (rapporto-bagno).

Fino ad oggi nel settore tintoria capi confezionati (maglieria, camiceria, pantaloni, calzetteria, sciarpe, guanti cappelli ecc.) nessuna innovazione è stata apportata; “*ECOFARBEN*” ha ridotto il rapporto-bagno da 1-35 a 1-15 e ciò è stato possibile poiché rispetto alle tradizionali vasche denominate “OLANDESI” dentro alle quali i capi vengono introdotti sfusi, in “*ECOFARBEN*” i capi stanno raccolti all’interno di un cestello e , non dovendo girare all’ interno della vasca non necessitano di tutti quei litri di acqua fino ad oggi impiegati: è infatti il movimento avvitatorio del cestello che sbatte i capi in modo più o meno violento garantendo una giusta penetrazione con ottimi risultati tintoriali.

“*ECOFARBEN*” consente enormi risparmi di tempi per carico e scarico e di rapporto-bagno più che dimezzato, quindi risparmio di acqua al prelievo, al riscaldamento, alla depurazione, di ausiliari di tintura e ancora nel poter riadoperare l’ultima acqua di risciacquo per la tintura successiva.

Oltre a quanto esposto sopra in *“ECOFARBEN”* si riesce a tingere anche capi di cotone che fino ad oggi vengono tinti nelle macchine a cesto ruotante denominate *“LAVA-CENTRIFUGA”*: macchine che pur dando gli stessi risultati tintoriali hanno un costo elevato e sono adatte solo per questo tipo di tintura; ed ancora *“ECOFARBEN”* può essere pressurizzata arrivando a 108°C di temperatura consentendo di tingere capi in fibre sintetiche che fino ad oggi nessuno ha mai tinto in capo ma che ha dovuto tingere in filo con tutti quelli sprechi di rimanenze di filo inutilizzabile.

Altro vantaggio la possibilità, con cestelli alti diverse misure, avere capacità di tinture diverse con la stessa macchina cambiando solo il cestello rimanendo inalterato il rapporto-bagno; inoltre facilità di installazione in quanto *“ECOFARBEN”* non necessita di alcuna fondazione essendo possibile piazzarla a piano pavimento e non è più necessaria la fossa davanti alla macchina per cesto della centrifuga in quanto lo scarico avviene a piano rialzato.

Ed infine la grande possibilità di automazione che questa macchina offre potendo caricare e scaricare automaticamente il cesto rende *“ECOFARBEN”* all' avanguardia nel settore tintoriale del capo confezionato.